

安心の3年保証

7580g Genesis

Honeywell

フレキシブルなソリューションイメージャ



OPOS

- ◆ Adaptus® 6.0 比類なき超高速高性能デコーディングテクノロジーが誕生!!
- ◆ SW-AD1-7580gで4つの応用機能追加!!
  - ①USB-HID/KBW経由漢字送信
  - ②GS1編集送信
  - ③GS1フォーマットチェック
  - ④データ照合
- ◆ OCRフォント読み取りに対応 (オプション)
- ◆ TotalFreedom™ 2.0 対応  
プログラム開発によるデコード・データ編集・イメージ処理の柔軟な拡張が可能

型番

仕様

R 7580g-U	フレキシブルなソリューションイメージャ, USB I/F (*1)
R 7580g-K	フレキシブルなソリューションイメージャ, DOS/Vキーボード I/F
R 7580g-R	フレキシブルなソリューションイメージャ, RS232C I/F (*2)
R 7580g-R-AC	フレキシブルなソリューションイメージャ, RS232C I/F, ACアダプタ付
SW-OCR-7580g	OCR読取機能追加オプション, 7580g (*3)
SW-AD1-7580g	漢字送信/GS1編集/GS1フォーマットチェック/照合機能追加 (*4)
46-00913	壁掛設置キット
46-00525	ACアダプタ, DC5V出力, MS/IS/190x

- (\*1) USBキーボードとUSBハブ/チャルCOMインターフェイスに対応しています。いずれも WINDOWS 2000/XP/Vista/7/8 で動作します。
- (\*2) 別売のACアダプタが必要です。Dsub9コネクタの9番ピンより電源供給することも可能です。
- (\*3) 本体と同時に発注をお願いします。別売の型番情報が必要です。
- (\*4) 本体と同時に発注をお願いします。(近日発売予定となります)
- (\*\*) 帳簿やEXCELといったアプリケーションソフトのインストール位置にデータを入力したい場合は、キーボードインターフェイス又はUSBインターフェイス(USBキーボードインターフェイス)をご利用ください。RS232CやUSBハブ/チャルCOMインターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。

読取深度参考値

NW=0.127mm, バーコード	10~80mm
NW=0.190mm, バーコード	5~120mm
NW=0.254mm, バーコード	0~165mm
NW=0.330mm, バーコード	0~180mm
NW=0.254mm, PDF	0~150mm
NW=0.508mm, データマトリクス	2~190mm

GS1フォーマットチェック

料金代理収納GS1-128対応

応用機能のひとつ、GS1フォーマットチェックを使えば、料金代理収納GS1バーコードにエンコードされたAI及びデータが正しく構成されているかを簡単に検査できます。これにより、印刷ミスによるレジでのトラブルを未然に防ぐことができます。

対応GS1バーコード

- ・GS-128/ GS1 Databar
- ・医療用機器/材料GS1
- ・料金代理収納GS1

税金

公共料金

商品代



項目	仕様
読取コード	バーコード JAN/EAN/UPC, コード 39, コダバー(NW7), インターリーブド 25, コド 128, GS1-128, コド 93, NEC 2/5(COOP 2/5), GS1 Databar, 他 二次元コード QR, マイク QR, PDF417, MicroPDF, Aztec, コード 49, データマトリクス, マシコード, EAN/UCC コバックス, 郵便加付バーコード, 他 OCRフォント 書籍 ISBN, OCR-A, OCR-B, 他
光学仕様	読取方式 CMOS リアセンサ 読取画素数 832 x 504 ピクセル イメージ出力 バイナリ, TIFF, JPEG 照明 LED 624nm シンボルコントラスト グレード 1.0 (MRD 20%以上) 走査角度 水平 46° x 28° 分解能 1D 0.102mm, 2D 0.19mm (*) 1D=コード 39, 2D=データマトリクス ピッチ/スキュー角 70° /75° 移動読取 200cm/sec (*) UPC100%/最適フォーカス位置
インターフェイス	USBキーボードインターフェイス USBハブ/チャルCOMインターフェイス DOS/Vキーボードインターフェイス RS232Cインターフェイス
電源	供給電圧 DC5.5V +/-0.25V 消費電力 動作時 2.0W(400mA @ DC5V) 待機時 0.5W(100mA @ DC5V) 電源ノイズ 100mV p-p max, 10~100KHz
温度	動作温度 0°C ~ +40°C 保管温度 -40°C ~ +60°C
湿度	0% ~ 95% 結露無し
耐外乱光	0 ~ 100,000 lx (直射日光と同等)
耐落下	1.5mの高さから30回落下 自然落下後、動作に支障なし (23°C)
耐振動	5G Peak 22~300Hz
ESD保護	15KV 気中放電後、正常動作
外形寸法	80(L) x 150(H) x 83(W) mm
重量	約 340g(ケーブルを除く)
保証期間	3年間

# お問い合わせ専用 FAX フォーム

弊社まで FAX ください FAX to 078-994-5400

件名：貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAX を送信してください。

年 月 日

貸出申込書		
製品名	数量	
貸出希望日		希望日数

見積依頼書		
製品名	数量	単価
見積期限		

注文書		
製品名	数量	単価
見積番号		

使用するインターフェイスについて		
<input type="checkbox"/> キーボード I/F	<input type="checkbox"/> RS232C I/F	<input type="checkbox"/> USB キーボード I/F
<input type="checkbox"/> USB パーチャル COM I/F	<input type="checkbox"/> RS485 I/F	<input type="checkbox"/> Bluetooth
<input type="checkbox"/> 無線 LAN(802.11b/g)	<input type="checkbox"/> その他【	】

接続する上位機器について		
<input type="checkbox"/> DOS/V デスクトップ	<input type="checkbox"/> DOS/V ノート	<input type="checkbox"/> MAC デスクトップ
<input type="checkbox"/> MAC ノート	<input type="checkbox"/> POS 端末	<input type="checkbox"/> PDA/携帯電話
<input type="checkbox"/> その他(メーカー/型番	)	

接続する上位 OS について		
<input type="checkbox"/> Windows XP	<input type="checkbox"/> Windows Vista	<input type="checkbox"/> Windows 7 32ビット
<input type="checkbox"/> Windows 7 64ビット	<input type="checkbox"/> Windows 8 32ビット	<input type="checkbox"/> Windows 8 64ビット
<input type="checkbox"/> iPhone/iPad	<input type="checkbox"/> Android	<input type="checkbox"/> その他 (

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

\* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。 ● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.1.1 Mar.2014